

## **POSE ET ENTRETIEN des carreaux Terrazzo et Granito**

### **Pose des carreaux Terrazzo et Granito**

- **Tonalités/finitions:** Les carreaux Terrazzo et Granito sont fabriqués avec une base en ciment coloré et des agrégats de marbre ou de verre. Les carreaux (base ciment et agrégats de marbre) varient en tonalités et texture au sein d'un même lot, chaque carreau est unique. Les couleurs avec une forte concentration de pigments et les carreaux de couleurs unies ont tendance à montrer une plus grande variation de tonalités d'un carreau à l'autre. Lors de la pose, nous conseillons de prélever au hasard les carreaux dans plusieurs boîtes afin de construire aléatoirement un décor qui exprimera toutes les variances afin de construire un bel ensemble homogène.
- **Pose au sol:** Pose des carreaux avec un jointement fin sur une dalle en béton bien nivelé, avec un ciment colle et un double encollage (sur le sol et le dos du carreau) pour bien asseoir le carreau.
- **Pose murale:** les carreaux de Terrazzo et Granito, même d'épaisseur réduite, sont plus épais et lourds que les céramiques murales habituelles. Ce qui implique les précautions suivantes:
  - Le support mural sera solide et rigide
  - La pose sera progressive, en s'assurant la parfaite adhérence des premières files de carreaux en bas du panneau avant d'y appuyer d'autres niveaux de carreaux (la première rangée servira de support pour le poids des niveaux suivants)
  - Les adhésifs de montage à base de silicone ou polyuréthane offrent une prise plus rapide et plus forte que les ciment-colle «habituels».
  - Pose bord à bord en prenant soins de niveler les dalles les unes par rapport aux autres. Car un repolissage des surfaces verticales est plus délicat qu'un polissage de sol.

### **Les joints entre les carreaux**

- Pour des raisons esthétiques, les carreaux Terrazzo et Granito se posent «bord à bord» avec un joint fin de 1 à 2mm. Dans le cas d'une pose avec chauffage au sol ou en extérieur, l'espace entre les carreaux doit être plus important.
- Après avoir humidifié la zone du joint, l'espace entre les carreaux sera rempli avec un ciment joint NON-TEINTE préparé très liquide, et appliqué à la spatule en appuyant sur le joint. L'excès de ciment joint sera éliminé immédiatement avec une éponge humide. Il n'est pas conseillé d'étendre le ciment joint sur l'ensemble de la surface.

### **Finition de surface et polissage**

- Les carreaux Mosaic Terrazzo et Granito sont livrés polis en usine avec des abrasifs fins qui leur donnent un aspect semi-brillant
- Il est possible, et recommandé pour des raisons de propreté et aspect général du sol, de repolir un sol en carreaux Terrazzo / Granito une fois la pose terminée, comme pour des sols en marbre ou pierre
- Un polissage abrasif est la solution aux problèmes suivants :
  - Pour niveler parfaitement la surface et régler une pose inégale.
  - Pour réparer un sol qui aurait souffert des dommages mécaniques ou chimiques en éliminant une fine couche superficielle du carreau.
- Si vous désirez plus de brillance, le sol peut se lustre avec une mono-brosse, disques doux et de la cire.

### Traitements et protection: Bouche-pores indispensable

- Le «MOSAIC SEALER» est une résine dissoute dans un solvant qui pénètre les porosités superficielles du ciment et limite fortement la pénétration de l'eau et des graisses, donc des tâches.
- Le bouche-pores s'applique une seule fois, après la pose, et éventuel repolissage, sur un sol sec et propre. Il s'applique à la pinceau ou au rouleau de laine, jusqu'à saturation du sol.
- Trop de bouche-pores : si vous observez des flaques de bouche pore qui stagnent plus de 1 à 2 minutes en surface, éliminez/égalisez avec un chiffon. Un excès de Sealer qui sèche en surface laissera des restes et marques jaunâtres et brillantes qui ne s'élimineront qu'à la mono-brosse par abrasion mécanique.

### Nettoyage et entretien quotidien

- Serpillère, eau et savon Ph neutre. Le savon naturel nettoie, désinfecte et nourrit le Terrazzo et Granito tout en le protégeant. Ne pas employer de détergents agressifs ou produits acides ou alcalins qui attaquent les sols «calcaires». Nous proposons un savon naturel «MOSAIC SOAP».
- L'ajout - de temps à autre - de cire neutre dans l'eau de nettoyage rehausse les couleurs, crée une patine et protège le sol.
- Vous pouvez trouver le MOSAIC SOAP y le MOSAIC WAX dans nos showrooms et en ligne via le lien [Conseils de pose et entretien des carreaux ciment | MOSAIC factory \(carreauxmosaic.com\)](#)

### Nettoyage par mono-brosse et disque de fibre

- Pour nettoyer et décaper un sol très sale, utiliser une lustreuse «mono-brosse» de préférence lourde et de grand diamètre et des disques de fibre dure (noir ou brun) avec eau, savon neutre ou à l'aide d'un produit d'entretien pour pierre naturelle et marbre.
- Bien rincer avec de l'eau pour éliminer la boue produite par le nettoyage abrasif.
- Mosaic peut fournir un produit d'entretien à usage domestique pour aider à éliminer les résidus restants après la pose des carreaux. Pour plus d'informations, reportez vous sur le lien [Conseils de pose et entretien des carreaux ciment | MOSAIC factory \(carreauxmosaic.com\)](#)
- Mono-brosse et disques de fibre sont disponibles en location.

### Sol à fort trafic: Cristalliser et durcir le Terrazzo / Granito

- La cristallisation est un processus physico/chimique que durcit et imperméabilise les carreaux.
- Sa mise en oeuvre nécessite le savoir faire d'un professionnel des traitement de sol en marbre, ainsi que l'usage d'une monobrosse et de disques de laine de fer, d'innox ou de bronze et de solutions de fluosilicates.
- Pour usage domestique MOSAIC propose un cristallisateur plus simple à mettre en oeuvre et sans fluosilicates. Il se travaille aussi avec une monobrosse et disques de fibre dure. Consultez notre service clients pour sa mise en oeuvre.